

TECHNICKÝ LIST

AQUAPLUS CLICK



Odkaz na kolekci v e-shopu

Typ konstrukce	RCB kompozitní deska vč. integrované podložky (Rigid Composite Board)		
Oblast použití	EN 16511	23 / 33	
Integrovaná podložka	ano		
Rozměr lamely	EN 427	1 235 x 230 mm	
Celková tloušťka	EN 428	6,00 mm (dekory 9507, 9520, 9521, 9522, 9523, 9524, 9525) 6,10 mm (dekory 9506, 9551, 9552, 9553, 9560)	
Nášlapná vrstva	0,30 mm		
Balení	1,990 m ² = 7 lamel		
Mikrohrana	ne		
Útlum hluku	EN ISO 717-2	20 dB	
Celková hmotnost	EN 430	cca 6 000 g/m ²	
Tepelný odpor	EN 12524	0,05 m ² K/W	
Rozměrová stabilita	EN 434	< 0,10 %	
Bobtnavost 24 h	EN 317	0 %	
Pevnost spoje	ISO 24334	> 500 kg/m	
Emisní certifikát	Greenguard Gold		
Podlahové topení	Podlaha je vhodná pro teplovodní podlahové topení. Pro elektrické podlahové topení je vhodná za splnění podmínky, že topné dráty budou min. 35 mm pod povrchem podlahy. Není vhodná pro povrchové topné folie a rohože. Pro všechny typy podlahového topení platí, že max. povolená teplota podkladu je 27 °C.		
Povrchová úprava	PUR		
Vliv kolečkové židle	EN 425	typ W (měkká kolečka)	
Reakce na oheň	EN ISO 9239-1	B _{fi} -s1	
Zbytkový otlak	EN 433	max. 0,03 mm	
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	< 2 kV	
Stálobarevnost	ISO 1058	6 / 7	
Protiskluznost	EN 51130	R10	
Chemická odolnost	EN 423	dobrá odolnost	



Dodavatel pro ČR a SR:
BRASED EUROTETIL CZ, s r.o.,
Škrobárenská 497/10, 617 00 Brno
obchod@brased.cz



Doporučený
PU čistič na vinyl
1 000 ml nebo 5 000 ml



Odkaz na čističe v e-shopu

Prodejce:

