

TECHNICKÝ LIST

EASYLINE CLICK

	Rozměry a tloušťka	EN 427 & EN 428	1 235 x 305 x 8,2 mm
Typ konstrukce		HDF deska vč. integrované podložky Greensound	
Integrovaná podložka		ano	
	Oblast použití	EN 16511	23 / 32
Balení		2,26 m² = 6 lamel	
	Nášlapná vrstva	0,30 mm	
Mikrohrana		ne	
	Útlum hluku	EN ISO 717-2	16 dB
Emisní certifikát		Greenguard Gold	
Podlahové topení (teplovodní)		ano, max. 27 °C	
	Tepelný odpor	EN 12524	0,07 m² K/W
	Vliv kolečkové židle	EN 425	typ W (měkká kolečka)
	Reakce na oheň	EN ISO 9239-1	B _{f1} -s1
	Rozměrová stabilita	EN 434	< 0,05 %
	Zbytkový otlak	EN 433	max. 0,03 mm
	Stálobarevnost	ISO 1058	6 / 7
	Chemická odolnost	EN 423	dobrá odolnost
	Protiskluznost	EN 51130	R10
	Celková hmotnost	EN 430	cca 7 800 g/m²
	Bobtnavost 24 h	EN 317	8 %
	Pevnost spoje	ISO 24334	> 450 kg/m
Elektrostatické vlastnosti		EN 1815	< 2 kV



EN 14041

Dodavatel pro ČR a SR:
BRASED EUROTETIL CZ, s r.o.
Škrobárenská 497/10, 617 00 Brno
obchod@brased.cz